

KD-CHECK WDD

Nassentwickler auf Wasserbasis suspensierbar

Produktbeschreibung

- Nassentwickler auf Wasserbasis, suspensierbar
- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2
- Form c nach DIN EN ISO 3452-2
- Empfohlene Einsatzkonzentration: 10 % – 20 % in Wasser
- Geeignet für Metalle und Nichtmetalle (Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen)
- Besonders geeignet für Tauchanwendung

Produktkenndaten

- Einsatzbereich: +10 °C bis +60 °C
- Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel): jeweils < 200 ppm nach DIN EN ISO 3452-2
- Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel): jeweils < 1 % nach ASME Code
- 5 Jahre Mindesthaltbarkeit bei Raumtemperatur

Zulassungen und Spezifikationen

- Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6
- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2

Ihre Vorteile

- Weiße, gleichmäßige und kontrastreiche Schicht
- Ausgezeichneter Kontrast zum Eindringmittel

Für die Umwelt

- Kennzeichnungsfrei



Gebinde

- 1 l Flasche (Art.-Nr.: 9923.1)
- 5 l Kanister (Art.-Nr.: 9923.2)
- 10 l Kanister (Art.-Nr.: 9923.3)
- 25 l Kanister (Art.-Nr.: 9923.6)

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG · Otto-Hausmann-Ring 101 · 42115 Wuppertal · Deutschland
Tel. +49 202 7192 0 · Fax +49 202 7192 123 · info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung können daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Testmuster für Versuche stellen wir gerne zur Verfügung. Stand: 17.12.2024